

DIFUZORIAUS MONTAVIMO VADOVAS

RONDO-100/ RONDO-125 / RONDO-160

ERGOVENT

LT

Difuzoriaus paruošimas	1 psl.
Montavimo būdas Nr.1	2 psl.
(pajungimas per lanksčią jungtį - gofrą)	
Montavimo būdas Nr.2	3 psl.
(pajungimas per standartinę difuzoriaus dėžutę, kai lubų plokštės neprisuktos)	
Montavimo būdas Nr.3.....	5 psl.
(pajungimas per standartinę difuzoriaus dėžutę, kai lubų plokštės prisuktos)	
Įmontuoto difuzoriaus apdaila	7 psl.
Difuzoriaus priežiūra	8 psl.

DIFUZORIAUS PARUOŠIMAS



Išimkite difuzorius ir šoninius laikiklius iš dėžučių. Apžiūrėkite kiekvieną difuzorių ar nėra korpuso įtrūkimų. Dangtelius palikite saugiai įdėtus dėžutėse (1 pav.), nes jų reikės tik pradėjus dažymo darbus.



Prisukite šonines tvirtinimo detales. Jos gali būti pritaikytos 1 arba 2 gipso plokščių sluoksniams.

1 sluoksniis: detalė atremiama į bortelį (2 pav.).

2 sluoksniai: tvirtinimo detalė sutapatinama su iškilia briauna korpuso (3 pav.).



MONTAVIMO BŪDO PARINKIMAS

- Yra trys galimi montavimo būdai. Kuris tinkamas Jūsų atveju pažinsite iš paveikslėlių, vaizduojančių skirtingas situacijas. Parinkite vieną, Jūsų situacijai tinkamiausią montavimo būdą ir juo vadovaukitės.

MONTAVIMO BŪDAS Nr. 1 (2 psl.)

METALINIŲ ORTAKIŲ SISTEMA

Pajungimas: per lanksčią gofrą




MONTAVIMO BŪDAS Nr. 2 (3 psl.)

75 mm PLASTIKINIŲ ORTAKIŲ SISTEMA

Pajungimas: per difuzorinę dėžutę (metalinę/plastikinę).

Lubų gipso plokštės dar nesumontuotos.



MONTAVIMO BŪDAS Nr. 3 (5 psl.)

75 mm PLASTIKINIŲ ORTAKIŲ SISTEMA

Pajungimas: per difuzorinę dėžutę (metalinę/plastikinę).

Lubų gipso plokštės sumontuotos.



LT MONTAVIMO BŪDAS NR.1

Pajungimas per lanksčią gofrą

- **Pajungiant difuzorius per lanksčią gofrą, gipso lubų plokštės turi būti sumontuotos.**

Numatytoje vietoje išpjaunama skylė difuzoriui (1.1 pav).




Planuodami difuzorių vietas įsitikinkite, kad difuzoriaus plote nėra lubų karkaso profilių. Išpjautos skylės plote esančius ir trukdančius profilius reikės išpjauti (1.2 pav). Būtinai pasitarkite su lubas montavusiais meistras, ar nepakenksite lubų konstrukcijai.




Lanksti gofra tvirtinama prie difuzoriaus movos. Tinka sąvarža arba plastikinis dirželis (1.3 pav).



Difuzorius pakreipiamas kampu ir prakišamas pro skylę (1.4 pav). Tuomet įstatomas į numatytą padėtį (šoninės tvirtinimo detalės remiasi į gipso plokštę).



Tikrinama, ar difuzorius stovi lygiai. Difuzorius turi būti viename lygyje su lubų paviršiumi arba išlindęs iki 1 mm.



- **Jei difuzorius stovi kreivai, šoninės tvirtinimo detalės buvo pritvirtintos nevienodame lygyje. Išimkite difuzorių ir pakoreguokite tvirtinimo detales.**

Difuzorius tvirtinamas savisriegiais varžteliais. Prisukama kiaurai per gipso plokštę prie šoninių tvirtinimo detalių (1.6 pav).



Difuzorius paruoštas apdailai.
Pereikite prie apdailos instrukcijų (7 psl.).



MONTAVIMO BŪDAS NR.2

Pajungimas per difuzoriaus dėžutę (75 mm plastikinių ortakių sistema)

- Jei lubų gipso plokštės jau sumontuotos, vadovaukitės montavimo būdu Nr. 3 (5 psl.).



Įsitikinkite, kad gipsinių lubų konstrukcijos netrukdydys difuzorių montavimui (2.1. pav).

Metaliniai lubų profiliai turėtų būti ne mažesniu nei 7,5 cm atstumu nuo pajungimo vamzdžio (2.2. pav).





Užtikrinkite, kad sėkmingam difuzorių sumontavimui būtų pakankamai erdvės:

- Jei pajungimo dėžutė metalinė, sėkmingam sumontavimui reikia bent 7 cm nuo dėžutės korpuso iki lubų profilių apačios (2.3. pav). Jei bus naudojami du gipso plokštės sluoksniai, tuomet šis atstumas 6 cm. (2.4. pav).





- Jei pajungimo dėžutė plastikinė, sėkmingam sumontavimui reikia bent 7 cm nuo ortakių iki lubų profilių apačios (2.5. pav). Jei bus naudojami du gipso plokštės sluoksniai, tuomet šis atstumas 6 cm (2.6. pav).



PAJUNGIMO VAMZDŽIŲ TRUMPINIMAS


Pajungimo vamzdžiai trumpinami atmatuojant atstumą A nuo apatinio profilio paviršiaus lygmens (2.7, 2.8 pav).



DIFUZORIAUS ĮSTATYMAS

- Difuzorių įstatykite prieš pat ruošiantis tvirtinti lubų gipsines plokštes.

Difuzoriaus mova įstatoma į pajungimo vamzdį (2.9 pav). Kišama kol difuzorius atsiremia į vamzdį (2.10 pav).



Įstatę difuzorių įsitikinkite, kad jis laikosi tvirtai ir neiškris kol paruošite lubų plokštę. Jei yra poreikis, laikinai iš vidaus tvirtinkite montažine juosta, kad neiškristų (2.11 pav).



GIPSO PLOKŠTĖS TVIRTINIMAS


Jei naudojamas 1 gipso kartono sluoksnis:

Reikiamoje vietoje išpjaunama skylė ir plokštė prisukama (2.12 pav).




Tikrinkite ar difuzorius stovi lygiai matomo lubų paviršiaus atžvilgiu (2.13 pav). Matomas difuzoriaus kraštas turi būti viename lygyje su gipso lubomis arba išlindęs iki 1 mm.

Jei difuzorius stovi kreivai, vadinasi šoninės tvirtinimo detalės buvo pritvirtintos nevienodame lygyje. Toku atveju reikia išimti difuzorių ir sureguliuoti tvirtinimo detales.



Jei naudojami 2 gipso kartono sluoksniai:

Pritvirtinus pirmąjį gipso suoksnį difuzoriaus korpusas turi būti išlindęs apie 13 mm (2.14 pav). O prisukus antrąjį sluoksnį – lygiai su gipso plokšte arba išlindęs iki 1 mm.



DIFUZORIAUS TVIRTINIMAS

Difuzorius tvirtinamas savisriegiais varžteliais (2.15 pav). Prisukama kiaurai per gipso plokštę prie šoninių tvirtinimo detalių.



Difuzorius paruoštas apdailai.
Pereikite prie apdailos instrukcijų (7 psl).

MONTAVIMO BŪDAS NR.3


Pajungimas per difuzorinę dėžutę, kuomet gipso lubos jau sumontuotos (75 mm plastikinių ortaklių sistema)

- Jei gipso lubų plokštės dar neprisuktos, vadovaukitės montavimo būdu Nr. 2 (3 psl.).

Įsitikinkite ar difuzorių sumontavimui bus pakankamai erdvės:


- Jei pajungimo dėžutė plastikinė (3.1 pav), pamatuokite atstuma nuo gipso lubų paviršiaus iki gilumoje matomų skylių apatinės briaunos. Turi būti bent 8,5 cm.

- Jei pajungimo dėžutė metalinė (3.2 pav), pamatuokite atstuma nuo gipso lubų paviršiaus iki pajungimo vamzdžio pabaigos dėžutės gilumoje. Reikia bent 8,5 cm.




SKYLĖS PJOVIMAS LUBOSE

Pradžioje išpjaunama apvali skylė. Pajungimo vamzdžio ir skylės centrai turi sutapti (3.3 pav).



Apvalios skylės šonuose išpjaunamos stačiakampės skylės tvirtinimo detalėms prakišti (3.4 pav). Galima priglausti surinktą difuzorių prie lubų ir apsibrėžti laikiklių vietas.



Jei naudoti du gipso plokštės sluoksniai, skylės tvirtinimo detalėms pajunamos tik apatinėje gipso plokštėje (3.5 pav).


Planuodami difuzorių vietas įsitikinkite, kad tose vietose nėra metalinio karkaso profilių. Jei nepavyko profilių patraukti prieš montuojant lubas, dabar reikės juos išpjauti. Pasitarkite su lubas montavusiais meistrais, ar nepakenksite lubų konstrukcijai.

Pašalinkite trukdančias lubų profilių dalis (3.6 pav).



PAJUNGIMO VAMZDŽIO TRUMPINIMAS

Trumpinami pajungimo vamzdžiai: jie turi būti 5,5 cm giliau nei matomas gipso lubų paviršius (3.7, 3.8 pav).





DIFUZORIAUS ĮSTATYMAS


Difuzoriaus mova įstatoma į pajungimo vamzdį (3.9 pav). Kišama gilyn, kol tvirtinimo detalės pralenda pro gipso plokštę. Jei naudoti du gipso plokščių sluoksniai, kišama kol tvirtinimo elementai atsirems į viršutinę plokštę (3.10 pav).



Difuzorius pasukamas 90 laipsnių kampu, kad tvirtinimo detalės remtųsi į gipso plokštę (3.11, 3.13 pav). Jei naudojami du gipso plokštės sluoksniai, tvirtinimo detalės atsidurs dviejų plokščių tarpe (3.12 pav).



Tikrinkite ar difuzorius stovi lygiai matomo lubų paviršiaus atžvilgiu (3.14 pav). Matomas difuzoriaus kraštas turi būti viename lygyje su gipso lubomis arba išlindęs iki 1 mm. Jei difuzorius stovi nelygiai, šoninės tvirtinimo detalės buvo pritvirtintos nevienodame lygyje. Išimkite difuzorių ir sureguliuokite tvirtinimo detales.




DIFUZORIAUS TVIRTINIMAS

Difuzorius tvirtinamas savisriegiais varžteliais (3.15 pav). Prisukama kiaurai per gipso plokštę prie šoninių tvirtinimo detalių.




SKYLIŲ UŽTAISYMAS


Tvirtinimo detalėms išpjautos skylės užtaisomos iš gipso plokštės padarytomis detalėmis (3.16, 3.17 pav).



Jei naudojami 2 gipso sluoksniai, išpjautų skylių vietose įklijuojami gipso gabalėliai (3.18 pav).



Difuzorius paruoštas apdailai (3.19 pav).



APDAILOS INSTRUKCIJOS


Glaistymas / armavimas / dažymas

LT

- Vykdant apdailos darbus rekomenduojame vadovautis Knauf apdailos technologija.
- Pašalinkite dulkes nuo glaistomų paviršių ir tarpų. Paviršius gruntuokite **Ceresit CT-17** arba **Knauf „Tiefgrund“** gruntu.


GLAISTYMAS IR ARMAVIMAS

Glaistu užpildomas tarpas tarp difuzoriaus ir gipso plokštės. Rekomenduojame naudoti **Knauf „Fugenfuler“** arba **„Uniflott“** glaistą (4.1 pav).




- Siekiant išvengti įtrūkimų sujungimo siūlėje rekomenduojame visą sujungimo plotą armuoti stiklo audiniu.


Iš plono stiklo audinio iškerpami 35 x 35 cm lakštai. Stiklo audinys įspaudžiamas į glaistą tiesiai ant difuzoriaus zonos. Spaudžiant glaistikle audinys kruopščiai išlyginamas, kad gerai pasinertų į glaistą (4.2 pav).



Glaistui pradžiuvus, išpaunamas centrinėje difuzoriaus dalyje esantis stiklo audinys. Pjaukite aštriu peiliuku lygiai su vidiniu difuzoriaus kraštu, stengdamiesi nepažeisti gipsinio korpuso (4.3 pav).



Užtepamas dar vienas glaisto sluoksnis (4.4 pav). Sustingus glaistui viskas dailinama smulkiu šveitimo popieriumi.



DAŽYMAS

- Glaistytus paviršius prieš dažymą gruntuokite giluminiu gruntu, o drėgnose patalpose - drėgmei atspariu gruntu.
- Drėgnose patalpose lubų dažymui naudokite specialiai tokioms patalpoms skirtus, drėgmei atsparius lubų dažus.

Lubų dažais dažomas visas difuzoriaus vidinis paviršius (4.5 pav).




Centrinio dangtelio nereikia glaistyti prieš dažymą. Užtenka tik gruntuoti. Dažykite tik matomus centrinio dangtelio paviršius (4.6 pav).



Pilnai išdžiuvus dažams dangtelį galima įstatyti į vietą. Dangtelis tvirtinamas ant trijų magnetinių kojelių (4.7 pav).



Magnetines kojeles sureguliuokite taip, kad visos jos būtų išsikišusios iš difuzoriaus korpuso 15 mm (4.8 pav).




Difuzoriaus montavimas baigtas (4.9 pav).



ORO SRAUTO REGULIAVIMAS

- Difuzoriaus dangtelis visuomet turi būti lygiai su lubomis.
- Jei yra poreikis reguliuoti oro srautą, rekomenduojame papildomai įsigyti ir naudoti INNO sklendes. Jos būna standratinių 100 mm, 125 mm ar 160 mm diametrų.

Sklendės įstatymas. Nuimkite difuzoriaus dangtelį. Elastinę sklendę įstatykite į difuzoriaus pajungimo atšaką. Oro srautas reguliuojamas keičiant sklendės segmentų skaičių (4.10 pav).



DIFUZORIAUS PRIEŽIŪRA

- Siekiant išlaikyti švarą paduodamo oro srauto difuzorių viduje reguliariai keiskite rekuperatoriaus filtrus. Iš lauko pateks mažiau nešvarumų ir difuzoriai ilgiau išliks švarūs.

Rekomenduojame bent kartą per metus atlikti difuzoriaus valymą. Minkšta dulkių šluotele valykite difuzoriaus vidų, kad jame nesikaupytų ir ilgai nevalyti nepriliptų nešvarumai. Susikaupusias dulkes galima nusiurbti ir dulkių siurbliu. Stenkitės nepažeisti dažyto paviršiaus.

